



26	水流センサー	検知流量約8 L
25	電解トランス	
24	電解殺菌システム	
23	負圧作動弁	
22	後板	
21	漏電保護プラグ	15 A, 6 mA
20	ヒーター	750W
19	ヒーターバイメタル	
18	ろ材ケース	ABS樹脂
17		
16	底板	PP+GF
15	水温センサー	
14	ヒーター温度ヒューズ	動作温度130℃
13	循環ポンプ	
12	制御基板	自己消火性ABS
11	電解基板	
10	天板	ABS樹脂
9	UV 蓋	ABS樹脂
8	化粧蓋	ABS樹脂
7	商品名シール	
6	前板	ABS樹脂
5	操作パネル	自己消火性ABS
4	電源コード	7.5m
3	アース端子	
2	出水口	接続するホースは
1	入水口	φ24×φ17.5SIホース
	名 称	仕 様

O s i u s H-E	
型 式	CKE-241H-E
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (W)	844 (弱)、886 (中)、200 (強)
外形寸法m/m	高さ435×幅430×奥行175 (±5mm)
本体重量	約11kg (ろ過材料別)
設置場所	屋内用 (浴室内用)

2409

規格 HEAT TREATMENT					
型式 MODEL	尺寸 SCALE				
CKE-241H-E		:			
図番 DRAWN No.	S-000		日付 DATE	変更 REVISED	承認 CL
			名称 PART NAME		
S-000			CKE-241H-E仕様図		
承認	検査	印刷 DRAWN			
		捺印			
		捺印	 コロナ工業株式会社		